TOSHIBA



Lange koelleidingafstand mogelijk

Magic Coil verdamper met anti-vuilcoating

Quiet modus binnendeel

RAV-KRTP

Wandmodel

SINGLE-SPLITSYSTEMEN



EEN STRAK GEREGELD BINNENKLIMAAT



Het wandmodel RAV-KRTP past moeiteloos in elk interieur. Met het ruim beschikbare assortiment aan capaciteiten zorgt deze strakke airconditioner op zeer energievriendelijke wijze voor een optimaal binnenklimaat. Vele extra functies, stille werking en gebruiksvriendelijke bediening zorgen voor maximaal comfort.

Veelzijdig en modern

Het wandmodel is een echte duizendpoot. Met dubbele uitblaaslamellen, die zowel in verticale als horizontale richting kunnen worden gestuurd, zorgt hij voor de perfecte temperatuur in de ruimte. Maar een optimaal klimaat is niet alleen de juiste temperatuur, daar komt meer bij kijken. En dus ontvochtigt dit model de lucht en filtert ook de vervuilende deeltjes weg met behulp van geavanceerde filtersystemen.

Het model zorgt het hele jaar door voor het juiste klimaat, hij kan namelijk ook uitstekend verwarmen! Dit model kan niet alleen prima thuis toegepast worden maar leent zich juist ook uitstekend voor de zakelijke toepassing. Of dat nu een horeca-gelegenheid is, een kantoor of een serverruimte; de KRTP past zich aan elke situatie aan.

Flexibele installatie

Met beschikbare maximale leidinglengtes van 20 tot wel 75 meter (afhankelijk van de capaciteit en combinatie) is het model zeer flexibel toe te passen. Zo kan het buitendeel discreet worden opgesteld zonder concessies te hoeven doen aan het uitzicht buiten of de positie van het binnendeel. Zonder noemenswaardig hak- en breekwerk kan de gehele installatie binnen een dag voltooid zijn en profiteert u direct van alle voordelen die een airconditioner van TOSHIBA te bieden heeft.

PIONIER VAN DUURZAME TOPPRESTATIES

Ontdek de invertechniek - onze troef in elke strijd

Van compacte formaten tot echte krachtpatsers. TOSHIBA biedt jou een grote keuze aan invertersystemen. Voor alle huishoudens, kantoren, winkels, sportruimten en werkplaatsen. Voor alles wat 'binnen' is, hebben we een geschikt model.

Drie verschillende apparaten, maar met talloze overeenkomsten. Zo kun je bij ieder invertersysteem rekenen op vertrouwde TOSHIBA techniek met een perfect binnenklimaat en lage verbruikskosten. Het ontbreekt geen enkel model van technische specificaties.

Waar de verschillen dan wel in zitten? Hoe hoger de kwaliteit (good | better | best) hoe beter de rendementen. En hoe meer mogelijke combinaties, hoe langer de leidinglengtes.

Good

KLASSE GOOD ★

DIGITAL INVERTER CLASSIC

(GV-SERIE)

- prima energielabel
- compacte afmeting
- koelen tot een ontwerptemperatuur van +46 °C
- verwarmingscapaciteit bij -10 °C: goed
- maximale leidinglengte 30 meter



Better

KLASSE BETTER ★★

DIGITAL INVERTER

(GM-SERIE)

- uitstekend energielabel
- compact formaat
- koelen tot een ontwerptemperatuur van +46 °C
- verwarmingscapaciteit bij -10 °C: hoog
- maximale leidinglengte 30 tot 50 meter



Best

KLASSE BEST ★★★

SUPER DIGITAL INVERTER

(GP-SERIE)

- uitstekend energielabel
- krachtige vermogens in normale behuizing (geen groter formaat, zoals vaak gebeurt bij systemen met een soortgelijk vermogen)
- koelen tot een ontwerptemperatuur van +52 °C
- verwarmingscapaciteit bij -10 °C: zeer hoog
- maximale leidinglengte: 50 tot 75 meter
- mogelijkheid tot energiemonitoring met afstandsbediening AWSU52



Slimme bediening

Het model wordt standaard geleverd met een gebruiksvriendelijke infraroodbediening met uitgebreide mogelijkheden. Maar voor wie andere wensen of eisen heeft zijn er meerdere, optionele, oplossingen. Een vaste bediening die aan de muur gemonteerd wordt is mogelijk. Tevens is het mogelijk de airconditioner te bedienen met een smartphone of tablet via een (optionele) wifi interface.

Serverruimten

Klimaatbeheersing in serverruimten behoeft wat meer aandacht. Dat heeft alles te maken met de specifieke eisen en omstandigheden en de invloed die deze kunnen hebben op klimaattechnische installaties. Zaken als ventilatie, opstelling en corrosiebescherming moeten goed afgestemd worden.

TOSHIBA's RAV-KRTP wandmodellen zijn zeer geschikt voor toepassing in serverruimten.

Energiebesparingen

Dat airconditioners energie verbruiken spreekt voor zich. Daarom spreekt het voor TOSHIBA voor zich om airconditioners te ontwerpen en produceren met een minimale negatieve invloed op de wereld om ons heen. Het productieproces, de materiaalkeuze en de werking voldoen aan de strengste eisen.

Zowel in verwarmings- als in koelbedrijf springt elke TOSHIBA airconditioner efficiënt om met energie. Onder andere de inverter-techniek en de toegepaste DC-ventilator motoren dragen hieraan bij. TOSHIBA speelt al sinds jaar en dag een leidende rol in het verbeteren, innoveren en toepassen van deze technieken.

RAV-KRTP Specificaties

Tevens leverbaar in twin- en triple-uitvoering waarbij tot drie binnendelen in dezelfde ruimte met één bediening geregeld kunnen worden.

		DIGITAL INVERTER CLASSIC			
	BINNENDEEL BUITENDEEL	RAV-HM561KRTP RAV-GV561ATP	RAV-HM801KRTP RAV-GV801ATP	RAV-HM1101KRTP RAV-GV1101ATP	RAV-HM1101KRTP RAV-GV1101AT8P**
KOELEN	**Koelvermogen**	● **5,0 kW**	● **6,7 kW**	● **9,5 kW**	● **9,5 kW**
	Energielabel koelen	● A++	● A+	● A+	● A++
VERWARMEN	**Verwarmingsvermogen**	● **5,3 kW**	● **7,0 kW**	● **10,0 kW**	● **10,0 kW**
	Energielabel verwarmen	● A	● A	● A+	● A+
BINNEN	Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	680 - 960 m³/h	910 - 1.040 m³/h	1.180 - 1.610 m³/h	1.180 - 1.610 m³/h
	Geluidsdrukniveau (L-M-H*)	35-39-42 dB(A)	35-41-45 dB(A)	41-45-49 dB(A)	41-45-49 dB(A)
	Afmetingen (H x B x D)	320 x 1.050 x 250 mm	320 x 1.050 x 250 mm	350 x 1.200 x 280 mm	350 x 1.200 x 280 mm
	Gewicht	14 kg	14 kg	19 kg	19 kg
BUITEN	Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen	● 38 / ● 40 dB(A)	● 40 / ● 44 dB(A)	● 43 / ● 45 dB(A)	● 45 / ● 52 dB(A)
	Afmetingen (H x B x D)	550 x 780 x 290 mm	550 x 780 x 290 mm	630 x 800 x 300 mm	710 x 900 x 320 mm
	Gewicht	36 kg	39 kg	45 kg	59 kg

		DIGITAL INVERTER				
	BINNENDEEL BUITENDEEL	RAV-HM301KRTP RAV-GM302ATP	RAV-HM401KRTP RAV-GM402ATP	RAV-HM561KRTP RAV-GM562ATP	RAV-HM801KRTP RAV-GM802ATW	RAV-HM901KRTP RAV-GM902ATW
KOELEN	**Koelvermogen**	● **2,5 kW**	● **3,6 kW**	● **5,0 kW**	● **6,7 kW**	● **8,0 kW**
	Energielabel koelen	● A++	● A++	● A++	● A++	● A++
VERWARMEN	**Verwarmingsvermogen**	● **3,4 kW**	● **4,0 kW**	● **5,3 kW**	● **7,7 kW**	● **8,6 kW**
	Energielabel verwarmen	● A+	● A+	● A+	● A+	● A+
BINNEN	Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	450 - 670 m³/h	450 - 700 m³/h	680 - 960 m³/h	680 - 1.040 m³/h	680 - 1.180 m³/h
	Geluidsdrukniveau (L-M-H*)	29-34-40 dB(A)	30-36-41 dB(A)	35-39-42 dB(A)	35-41-45 dB(A)	35-41-47 dB(A)
	Afmetingen (H x B x D)	293 x 798 x 230 mm	293 x 798 x 230 mm	320 x 1.050 x 250 mm	320 x 1.050 x 250 mm	320 x 1.050 x 250 mm
	Gewicht	10 kg	10 kg	14 kg	14 kg	14 kg
BUITEN	Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen	● 38 / ● 39 dB(A)	● 41 / ● 42 dB(A)	● 38 / ● 40 dB(A)	● 42 / ● 44 dB(A)	● 44 / ● 47 dB(A)
	Afmetingen (H x B x D)	550 x 780 x 290 mm	550 x 780 x 290 mm	550 x 780 x 290 mm	630 x 799 x 299 mm	630 x 799 x 299 mm
	Gewicht	29 kg	34 kg	40 kg	47 kg	47 kg

		DIGITAL INVERTER		SUPER DIGITAL INVERTER		
	BINNENDEEL BUITENDEEL	RAV-HM1101KRTP RAV-GM1102ATW	RAV-HM1101KRTP RAV-GM1102AT8W**	RAV-HM561KRTP RAV-GP561ATW	RAV-HM801KRTP RAV-GP801ATW	RAV-HM1101KRTP RAV-GP1101AT
KOELEN	**Koelvermogen**	● **9,5 kW**	● **9,5 kW**	● **5,0 kW**	● **7,1 kW**	● **10,0 kW**
	Energielabel koelen	● A++	● A++	● A++	● A++	● A++
VERWARMEN	**Verwarmingsvermogen**	● **11,2 kW**	● **11,2 kW**	● **5,6 kW**	● **8,0 kW**	● **11,2 kW**
	Energielabel verwarmen	● A+	● A+	● A+	● A+	● A+
BINNEN	Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	1.180 - 1.610 m³/h	1.180 - 1.610 m³/h	680 - 960 m³/h	680 - 1.040 m³/h	1.180 - 1.610 m³/h
	Geluidsdrukniveau (L-M-H*)	41-45-49 dB(A)	41-45-49 dB(A)	35-39-42 dB(A)	35-41-45 dB(A)	41-45-49 dB(A)
	Afmetingen (H x B x D)	350 x 1.200 x 280 mm	350 x 1.200 x 280 mm	320 x 1.050 x 250 mm	320 x 1.050 x 250 mm	350 x 1.200 x 280 mm
	Gewicht	19 kg	19 kg	14 kg	14 kg	19 kg
BUITEN	Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen	● 45 / ● 48 dB(A)	● 45 / ● 48 dB(A)	● 38 / ● 40 dB(A)	● 38 / ● 40 dB(A)	● 41 / ● 42 dB(A)
	Afmetingen (H x B x D)	1.050 x 1.010 x 370 mm	1.050 x 1.010 x 370 mm	630 x 799 x 299 mm	1.050 x 1.010 x 370 mm	1.550 x 1010 x 370 mm
	Gewicht	85 kg	85 kg	45 kg	74 kg	104 kg

* L-Laag M-Midden H-Hoog ** Elektrische aansluiting 400 volt

Uw TOSHIBA vakinstallateur

INTERCOOL.NL
INTERCOOL.BE

Aan deze folder is de grootst mogelijke zorg besteed. Niettemin zijn wijzigingen in ontwerp en uitvoering voorbehouden.

Authorised by Carrier Corporation as distributor of Toshiba HVAC products for The Netherlands, Belgium and Luxembourg.

Nederland
Intercool Technics B.V.
Postbus 453
3330 AL Zwijndrecht

België
Intercool NV
Satenrozen 1A
2550 Kontich

versie december 2024